VALCO **FICHE TECHNIQUE** LR Antigels

VALCO

Liquide de refroidissement -30°C G12

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite, sans amine et sans borax.

Il offre une excellente protection contre le gel et contre l'oxydation et la corrosion des métaux. Sa composition en inhibiteurs organiques non consommés en service garantira la longévité du fluide et par conséquent celle du moteur.

Liquide de refroidissement adapté aux véhicules Volkswagen.

Ce produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué afin de conserver ses propriétés anti-corrosion.

Spécifications

Ce liquide de refroidissement est spécialement conçu pour répondre aux besoins des véhicules des constructeurs suivants :

- ✓ VW/Audi/Seat/Skoda TL-774-D/F (G12/G12+)
- ✓ MB 326.3

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Min.	Max.
Aspect	Visuelle	-	Limpide homogène		
Couleur	Visuelle	-	Rose		
Odeur	Olfactif	-	Caractéristique		
Densité	D 20/4	-	1,064	-	-
Point éclair	NF M 07 011	°C	Sans	-	-
Point de congélation	ASTM D 1177	°C	-30,3	-	-30,0
pH	NF T 78 103	pH	8,0	7,5	8,5
Réserve d'alcalinité	NF T 78 101	ml HCL 0,1N	6,7	5,0	-
Température d'ébullition	NF R 15 602-1	°C	106	104	-
Corrosion verrerie	NF R 15 602-7	mg/éprouvette			
Cuivre			-0,7	-5,0	+5,0
Aluminium AW			-0,1	-10,0	+10,0
Laiton			0,0	-5,0	+5,0
Acier			-0,6	-2,5	+2,5
Fonte			0,2	-4,0	+4,0
Aluminium			0,3	-10,0	+10,0
Corrosion plaque chaude	NF R 15 602-8	mg/cm²/semaine	-0,5	-1,0	+1,0

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité

Ce produit contient un agent répulsif conformément au décret N°95-326 du 20 Mars 1995