VALCO ATF U PLUS

Fluide de transmission automatique

Fluide synthétique universel dédié aux transmissions automatiques et directions assistées des véhicules légers et utilitaires.

VALCO ATF U PLUS assure une excellente lubrification à basse et haute température, protection anti-usure résistance à l'oxydation et économie d'énergie.

Ce fluide permet de répondre à un grand nombre d'utilisations (voir page suivante).

Spécifications

Ce fluide est adapté au niveau de performance de nombreux constructeurs (voir la liste page suivante).

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Min.	Max.
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7042	cSt	6,4	6,3	6,7
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7042	cSt	32	-	-
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	155	145	-
Densité à 20°C	ASTM D 7042	-	0,841	-	-
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-46	-	-40
Viscosité Brookfield à -20°C	ASTM D 2983	cP	1060	-	1500
Viscosité Brookfield à -30°C	ASTM D 2983	cP	3100	-	5000
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D 2983	cP	14200	-	20000
Point éclair	ASTM D 92	°C	223	170	-
Couleur	ASTM D 1500	-	1,5	-	2,5

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité

Constructeurs	Spécifications
AISIN	JWS 3309 ATF, ATF-0T4
	JWS 3324 ATF, ATF-0WS
ALLISON	C2
	C3
	C4
ATF	Shell 134
	Shell 3353
	3100 PL085
	Shell 3403-M115
	Texaco ETL 7045E
	K17
	Shell L12108
	Shell LA 2634
	Shell M-1375.4
	Shell M-1375.6
	Texaco N402
	SP-III
BENTLEY	P/N PY112995PA
BMW	ATF 3+
	ATF 4
	ATF 6
	ETL-7045 H S S S
	ETL-7045 E
	ETL-8072B
	LA 2634
	LT 71141
	M-L12108
	P/N 81 22 9 400 272/275
	P/N 81 22 9 407 858/859
	P/N 83 22 0 024 249
	P/N 83 22 0 024 359
	P/N 83 22 0 026 922
	P/N 83 22 0 142 516
	P/N 83 22 0 397 114
	P/N 83 22 0 402 413
	P/N 83 22 0 403 248/249
	P/N 83 22 2 152 426
	P/N 83 22 2 163 514
	P/N 83 22 2 220 438/440
	P/N 83 22 2 220 442
	P/N 83 22 2 289 720
	P/N 83 22 2 305 397
	P/N 83 22 2 355 599
	P/N 83 22 7 542 290
	P/N 83 22 9 407 765
	P/N 83 22 9 407 807
BOSCH	Bosch TE-ML 09
CITROEN	Z 000169756
DAIHATSU	D3-SP
FCA	8 & 9 Speed ATF, P/N 68218925AA/AB
	ASRC
	ATF+
	ATF+2
	ATF+3

Constructeurs	Spécifications
FCA	ATF+4
	AW-1, P/N 68092912AA
	Dex-VI, P/N 68043742AA
	Fiat 9.55550-AV1
	Fiat 9.55550-AV2
	Fiat 9.55550-AV4
	Fiat 9.55550-AV5
	Fiat 9.55550-AV6
	MB 236.10/12, P/N 05127382AA
	P/N 05127382
	P/N 68157995AA/AB
	P/N 68333587AA
	SP-4, P/N 68171866AA
	SP-III
	SP-IV, P/N 68171866AA
	SP-IV, P/N 68171869AA
	Type 7176E
	Type 9602
FORD	ESP-M2C138-CJ
	ESP-M2C166-H
	P/N XT-10-QLV [LV]
	P/N XT-2-QDX [M]
	P/N XT-2-QSM [Syn]
	P/N XT-5-QM [V]
	P/N XT-5-QSM [V Syn]
	P/N XT-6-QSP [SP]
	P/N XT-8-QAW [Premium]
	P/N XT-9- QMM5 [FNR5]
	Spec WSS-M2C922-A1
GM	ATF Z1, Saturn P/N 22717466
	AW-1, P/N 19256039
	Dex [GM 6032M]
	Dex-B [GM 6032M]
	Dex-IIC [6137M]
	Dex-IID [GM 6137M]
	Dex-IIIE [GM 6137M]
	Dex-IIIF [GM 6297M]
	Dex-IIIG [GM 6417M]
	Dex-IIIH [GM N10055]
	P/N 19 40 700
	P/N 19 40 767
	P/N 1940771; 19 40 771
	P/N 1940773; 19 40 773
	P/N 21005966
	P/N 88900925
	P/N 9985010
	P/N 9986195
	Saturn T-IV Fluid, Saturn P/N 22689186
	Type A Suffix A
	WS, P/N 88863400 / 88863401

Constructeurs	Spécifications
HONDA ACURA	ATF DW-1 P/N 08200-9008
	ATF Type 3.0 P/N 08200-9016-A
	ATF Type 3.1 P/N 08200-9017
	ATF Z1, P/N 08200-9001
	ATF Z1, P/N 08200-9001A
HYUNDAI KIA	ATF RED-1K
	ATF SP-IV
	Genuine ATF
	JWS 3314
	P/N 00232-19023
	P/N 040000C90SG
	P/N 04500-00140
	P/N UM040 CH20 Red-1
	SP
	SP4-M1
	SPH-IV
	SP-II
	SP-III
	SP-IV
	SP-IV-RR
	WS, spec NWS-9638
ISUZU	ATF II
	ATF III
	ATF WSI
	Genuine ATF H S S S
	P/N 08200-9001 H S S S
JAGUAR	02JDE 26444
	Fluid 8432
	JLM 20238
	JLM 20292
	JLM 21044
	K17, Jatco 3100 PL085
	LT 71141
	WSS-M2C922-A1
JAMA	JASO M315, Class 1-A
LAND ROVER	ATF N402
	AW-1 P/N LR0022460: LV
	JWS3309US
	P/N TYK500050
	STC4863
	LR023288/023289
MASERATI	Oil No. 231603
MAZDA	ATF FZ
	ATF M-5 P/N 0000-23-ATF -M5
	ATF N-1
	ATF S-1
	F-1
	JWS3317
	M3
	Type T-IV, JWS 3309 ATF

Constructeurs	Spécifications
MERCEDES	A 0019892203
	ATF 3403-M115
	Sheet 236.1 [DTFR 13C100]
	Sheet 236.10
	Sheet 236.11 [DTFR 13C110]
	MB 236.12
	MB 236.14
	MB 236.15
	Sheet 236.2 [DTFR 13C120]
	MB 236.41
	Sheet 236.5
MINI	ATF JWS 3309, P/N 83 22 0 402 413
MITSUBISHI	ATF-J2
	ATF-J3
	Dia Queen ATF-MA1, P/N MZ320775
	Dia Queen ATF-PA, P/N 4030401
	Dia Queen AW
	DII/DIII
	SP, P/N MS991156
	SP-II
	SP-III
	SP-IV
NISSAN	Fluid A
	Matic D
	Matic J, P/N 999MP-MTJ00P
	Matic K
	Matic S, P/N 999MP-MTS00P
	Matic W
	N402
PEUGEOT	P/N Z 000169756
PORSCHE	JWS 3309, P/N 000 043 205 28
	LT 71141
	P/N 000 043 204 41
	P/N 000 043 204 63
	P/N 000 043 304 00/01
	P/N 000 043 305 42
	P/N 958 300 901 00
	P/N 999 917 547 00 (A2) or P/N 000 043 205 09
PSA	AL4 / 4HP20, P/N 9730AE
	B71 2340
RENAULT	DP-0
	Matic D2
	SATF-D
ROLLS ROYCE	Oil No. PL 31493PA

Constructeurs	Spécifications
SAAB	ATF HP
	JWS 3309
	P/N 93 160 393
	P/N 93 165 147
SATURN	Dex-IIIG
	T-IV Fluid, P/N 22689186
SSANGYONG	DSIH 5M-52
	DSIH 5M-66
SUBARU	ATF HP, P/N K0140Y0700, P/N SOA635040
SUZUKI	ATF 2326
	ATF 2384K
	ATF 3314
	ATF 3317
	ATF 5D06
	Matic D
	Matic J
	Matic S
TOYOTA	ATF FZ
	JWS 3309, Type T-IV, P/N 08886-81015
	JWS 3324, ATF WS (or NWS9638)
	Type D-II
	Type T
	Type T-II
	Type T-III
VOLVO	P/N 1161521
	P/N 1161621
	P/N 1161640; P/N 1161540
VW AUDI	G 052 162 (-A1, -A2) [AG4]
	G 052 533
	G 052 990 A2
	G 055 005 A2
	G 055 025 (-A2)
	G 055 162 A2 or A6
	G 055 540 A2
	G 060 162 A2
	G US 000 162
	LT 71141
ZF	LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170)
	LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)
	LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312)
	LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001)
	TE-ML 11A
	TE-ML 11B