VALCO GEAR EP 460

Huile réducteur 460

Huile extrême pression destinée à la lubrification, par bain ou par circulation, des engrenages en carter.

VALCO GEAR EP 460 répond aux principales normes d'huiles pour engrenages industriels. Ses additifs fournissent une protection exceptionnelle du matériel, permettent de limiter les fuites et contaminations de l'huile et assurent une plus longue durée de vie.

Spécifications

- ✓ Flender AS 7300 Révision 16
- ✓ DIN 51517 Part III (2018)
- ✓ AGMA 9005-F16
- ✓ ISO 12925-1 : 2018 (E) CKC
- ✓ GB5903-2011 (CKC)
- ✓ JIS K 2219 : 2006 (Class 2)

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Min.	Max.
Grade de viscosité	ISO 3448	-	460	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7042	cSt	460	414	506
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7042	cSt	29,0	-	-
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	92	90	-
Densité à 20°C	ASTM D 7042	-	0,897	-	-
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-11	-	-9
Point éclair	ASTM D 92	°C	237	200	-
Couleur	Visuelle	-	Verte	-	-

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité