VALCO POWER FLUID LDA

Fluide LDA

Fluide hydraulique polyvalent composée d'huiles de base de haute qualité et dédié à de multiples applications telles que les systèmes de direction assistée, les systèmes de mise à niveau, les systèmes de ressorts pneumatiques hydrauliques, amortisseurs, les engrenages de transmission hydrostatique, les systèmes ABS/ASR et ASC, les accouplements à commande hydraulique, les systèmes de commande de toit pliant électrohydraulique, etc...

Toujours se référer aux préconisations du constructeur avant utilisation du produit.

Spécifications

- ✓ ISO 7308
- ✓ DIN 51524-T3
- ✓ Chrysler MS-11655B
- ✓ DTFR 31B120
- ✓ EvoBus 39.060-001
- ✓ Ford WSS-M2C204-A
- ✓ MAN M 3289
- ✓ MB 345.0 / 345.1
- ✓ PSA S71 2710
- ✓ ZF TE-ML 02K (ZF004744)
- ✓ VW G 002 000 (TL 52146)
- ✓ Bentley JNV862564F
- ✓ BMW 81229407758 / 82111468041 / 83290429576
- ✓ Fendt X 902 011 622
- ✓ Iveco 18-1807 Classe APU
- ✓ Opel B 040 0070
- ✓ Porsche 000 043 203 33
- ✓ Saab 3032 380
- ✓ Volvo 1161529

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Min.	Max.
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7042	cSt	6,0	5,9	-
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7042	cSt	18,7	18,0	19,5
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	313	-	-
Densité à 20°C	ASTM D 7042	-	0,830	-	-
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-57	-	-50
Point éclair	ASTM D 92	°C	154	145	-
Couleur	Visuelle	-	Verte	-	-

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité