



Graisse Moyeu PL

Référence : GR0003

Graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d'huile minérale, d'un savon lithium et d'additifs EP augmentant la protection contre l'usure. Elle présente également une protection contre la corrosion.

Elle est recommandée pour les organes des véhicules et l'industrie, des charges modérées à élevées :

- Roulements (positionnement en arbre vertical)
- Paliers lisses
- Guidages linéaires

Elle peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisse.

Propriétés

- ✓ Extrême pression et résistance aux charges
- ✓ Bonne résistance à la température
- ✓ Adhérence aux métaux
- ✓ Très bon pouvoir anti-corrosion
- ✓ Plage d'utilisation de -20°C à +130°C
- ✓ Simplification et fiabilisation du graissage
- ✓ Longévité accrue du matériel

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type
Aspect	Visuelle	-	Lisse
Couleur	Visuelle	-	Ambre
Consistance	ASTM D 217 mod	NLGI	3
Point de goutte	IP 396	°C	> 190
Pénétration travaillée 60 coups	ISO 2137	1/10mm	220/250
Soudure 4 billes	ASTM 2596	kg	285
Résistance à l'eau à 90°C	DIN 51807:1	-	1 - 90
Water wash out	ISO 11009	%	< 10
Emcor eau distillée	ISO 11007	-	0 - 0
Emcor eau salée	ISO 11007	-	≤ 2 - 2
Densité	IP 530	Kg/m ³	893

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité