

VALCO MTFLUID 75W80**Huile transmission mécanique 75W80**

Huile pour transmissions mécaniques (boîtes de vitesses et ponts), entièrement synthétique, très « haut de gamme » et très hautes performances.

Huile spécifiquement élaborée pour répondre aux exigences des constructeurs en termes d'extension de vidange sur les véhicules commerciaux (très grande stabilité thermique pour répondre aux exigences des vidanges étendues).

Spécifications

- ✓ API GL4
- ✓ MAN 341 Type Z4
- ✓ ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
- ✓ DAF, Iveco
- ✓ Eaton Europe (Extended Drain)
- ✓ Volvo 97307

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Grade de viscosité	SAE-J	-	75W80	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7279	cSt	10,0	-	-
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7279	cSt	59,5	-	-
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	155	-	-
Densité	D 20/4	-	0,858	-	-
Point d'écoulement	NF T 60105	°C	-45	-	-
Point éclair	NF T 60118	°C	218	-	-
Couleur	Visuelle	-	Ambrée	-	-

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité