

**VALCO  
MULTI-USAGES**

VALCO MULTI-USAGES est une graisse multi-fonctionnelle extrême pression, performante, élaborée à partir d'huile minérale, de savon de lithium et d'additifs EP améliorants la protection contre l'usure.

VALCO MULTI-USAGES est recommandée pour tous les usages courants, les organes des véhicules et l'industrie, des charges modérées à élevées :

- Roulements
- Paliers lisses
- Guidages linéaires

VALCO MULTI-USAGES est de consistance moyenne, ce qui la rend facilement pompable en graissage manuel ou en graissage centralisé haute pression.

**Propriétés**

- ✓ Extrême pression, résistance aux charges
- ✓ Résistance à l'eau
- ✓ Résistance à la température
- ✓ Bonne protection contre la corrosion
- ✓ Plage d'utilisation de -20°C à +130°C

**Caractéristiques physico-chimiques**

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type
Aspect	Visuelle	-	Lisse
Couleur	Visuelle	-	Ambre
Consistance	ASTM D 217 mod	NLGI	2
Point de goutte	IP 396	°C	> 190
Pénétration travaillée 60 coups	ISO 2137	1/10mm	265/295
Soudure 4 billes	ASTM 2596	kg	250
Résistance à l'eau à 90°C	DIN 51807:1	-	0 - 90
Water wash out	ISO 11009	%	< 10
Emcor eau distillée	ISO 11007	-	0 - 0
Emcor eau salée	ISO 11007	-	≤ 2 - 2
Densité	IP 530	Kg/m <sup>3</sup>	866

**Etiquetage et Sécurité**

Voir Fiche de Données de Sécurité