

VALCO 4T PRIMO**Huile moteur monograde SAE 50**

Huile moteur monograde SAE 50 pour usages variés.

Spécifications

✓ API SF / CD

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Min.	Max.
Grade de viscosité	SAE J300	-	50	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7042	cSt	16,9	16,3	21,9
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7042	cSt	180	-	-
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	100	-	-
Viscosité HTHS à 150°C	ASTM D 4683	mPa.s	4,5	3,5	-
Densité à 20°C	ASTM D 7042	-	0,891	-	-
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-25	-	-
T.B.N.	ASTM D 2896	Mg KOH/g	5,4	4,3	6,5
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			780	600	950
Zinc			870	700	1050
Magnésium			1100	850	1350
Volatilité NOACK	ASTM D 5800	% masse	7,0	-	13,0
Couleur	ASTM D 1500	-	4,0	-	5,5

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité